

E-MOTION understell**2-bens:**

EM2150 – 2-bens fast høyde, fot 50 cm dyp
 EM2170 – 2-bens manuell høydejustering, fot 70 cm dyp

EM2250 – 2-bens, 2-leddet, elektrisk hev/senk fot 50 cm dyp
 EM2270 – 2-bens, 2-leddet, elektrisk hev/senk fot 70 cm dyp

EM2350 – 2-bens, 3-leddet, elektrisk hev/senk fot 50 cm dyp
 EM2370 – 2-bens, 3-leddet, elektrisk hev/senk fot 70 cm dyp

**3-bens:**

EM2150-50 – 3-bens fast høyde, fot 50+50+50 cm dype
 EM2170-50 – 3-bens fast høyde, fot 70+70+50 (eller 70) cm dype

EM2250-50 – 3-bens, 2-leddet, el. hev/senk fot 50+50+50 cm dype
 EM2270-50 – 3-bens, 2-leddet, el. hev/senk fot 70+70+50 (eller 70) cm dype

EM2350-50 – 3-bens, 3-leddet, el. hev/senk fot 50+50+50 cm dype
 EM2370-50 – 3-bens, 3-leddet, el. hev/senk fot 70+70+50 (eller 70) cm dype

**Nullstilling av hev/senk-bord:**

- Kjør bordet helt ned
- Slipp knappen
- Trykk på ned-knappen og hold inne i 5 sekunder
- Slipp og vent i 5 sekunder
- Trykk på ned-knappen og hold i 5 sekunder til

Nå går motoren som normalt igjen.

Konferanseunderstell:

EMK2190 – 2-bens fast høyde,
 Max lysåpning for multimedibrønn: 23 cm / max platelengde 270 cm

EMK2190 – 2-bens fast høyde,
 Max lysåpning for multimedibrønn: 23 cm / max platelengde 610 cm

**MÅL (uten plate):**

Fast: H: 70 cm

Elektrisk 2-ledder: H: 67 - 117 cm

Elektrisk 3-ledder: H: 58,5 – 123,5 cm

FARGER:

Krom	kode 90
RAL9005 (sørt)	kode 92
RAL9006 (sølv)	kode 93
RAL9016 (Hvit)	kode 96

Overflate	Kjerne	Rengjøring	Renhold intervall
RAL9016 / RAL9006/RAL9005	Stål	Anbefalt: fuktet klut i lunket vann tilsatt syntetisk vaskemiddel Unngå:	Etter behov
Krom	Stål	vaskemiddel som inneholder ammoniakk eller grønnsåpe	Etter behov